



POLOŽKA	SCHÉMA	ROZMER	POČET 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	POPIS
1		OTVOR 1750/2750 DVERE 1700/2100	2	–	–	2	PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM PRESKLENÝM NADSVETLÍKOM, PRAVÉ KRÍDLO–1000/2000 OTVARAVÉ DO EXTERIÉRU, SO ZNÍŽENÝM PRAHOM–MAX. VÝŠKA PRAHU 20mm, OBLÝ ALEBO SO ZAOBLENÝMI HRANAMI ZASKLENIE–IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE, U = 0,7 W/(m.K) CONEX BEZPEČNOSTNÉ SKLO FARBA – INTERÉR BIELA – EXTERIÉR BIELA MADLO–LEŠTENÁ NEREZ, ø40mm, DL. 1200mm, NA OBIDVE KRÍDLA KOVANIE – ŠTANDARD BIELE, INTERIÉR–KLUČKA BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK (VÝBER INVESTOR)
2		DVERE 900/1970	1	–	–	1	DREVENÉ, DYHOVANÉ INTERIÉROVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, LAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRE MURIVO ŠÍRKY 150mm (PRESNÚ ŠÍRKU ZAMERAŤ AŽ PO OMIETNUTÍ OSTENÍ) NEREZOVÁ PRECHODOVÁ LIŠTA–MAX. VÝŠKA 20mm, OBLÁ ALEBO SO ZAOBLENÝMI HRANAMI KOVANIE – NEREZ – KLUČKA/KLUČKA (VÝBER INVESTOR) ZÁMOK FAB (VÝBER INVESTOR)
4		OKNO 1800/1800	–	–	1	1	PLASTOVÉ OKNO DVOJDIELNE SO STREDOVÝM STLPIKOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVOSKLÁPACIE ZASKLENIE–IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE, U =0,7 W/(m.K) FARBA – INTERÉR BIELA – EXTERIÉR BIELA PARAPETY – INTERIÉR VERZALITOVÁ DOSKA HR.30mm, BIELA – EXTERIÉR TITÁNZINKOVÝ PLECH HR.0,6mm KOVANIE – ŠTANDARD BIELE (VÝBER INVESTOR)
5		OKNO 1800/800	1	–	–	–	PLASTOVÉ OKNO DVOJDIELNE SO STREDOVÝM STLPIKOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVOSKLÁPACIE ZASKLENIE–IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE, U =0,7 W/(m.K) FARBA – INTERÉR BIELA – EXTERIÉR BIELA PARAPETY – INTERIÉR VERZALITOVÁ DOSKA HR.30mm, BIELA – EXTERIÉR TITÁNZINKOVÝ PLECH HR.0,6mm KOVANIE – ŠTANDARD BIELE (VÝBER INVESTOR)

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT
ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN

STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e–mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY L. STANČEKA - ZMENA

ZÁKAZKA Č.	16–005	SADA:
PC SÚBOR		
STUPEŇ	PSP+RP	
DÁTUM	04/2016	
FORMÁT	1XA4	

OBSAH VÝKRESU : VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
1:50	STAVEBNÁ	D1.25

VÝPIS OKIEN A DVERÍ – PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREMERAŤ OTVORY PRIAMO NA STAVBE
POHLAD NA OKNÁ A DVERE Z EXTERIÉRU
OSTENIA OTVOROV BUDÚ ZATEPLENÉ FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 20MM