

# Výpis výplní otvorov /pohľad z interiéru/



| Označ. na výkr. | Schématické zobrazenie / Rozmer otvoru | Popis | Počet kusov I.PP | I.NP | II.NP | III.NP | Spolu | Farba | Zasklenie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5o |  | Pvc<br>jednokrídlové okno<br>sklopné<br>ovládanie -kľučkou<br>farba biela | | | | | | | | -Exteriérový<br>plastový profil.<br>-Typ kovania bude upresnený podľa konkrétneho dodávateľa výplní otvorov.<br>- Vonkajší parapet z ťahaného eloxovaného hliníku<br>šírky 340mm vrátane Al krytiek<br>-Vnútorný parapet laminátový DTD šírky 300mm<br>vrátane plastových krytiek, farba biela |
| | 920X600 | | - | 12 | | - | 12 | biela | Izolačným trojsklom Ug=0,7-0,9W/(m2.K) | |
| 27o |  | | | | | | | | | prefabrikovaný<br>výrobok-ochranná žaluzia na ventilátor<br>Haco slovakia-typ VM 300x300<br>biely plast |
| | 450x450 | | | 2 | | | 2 | biela | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | - | 2 | - | - | 2 | | | |

UPOZORNENIE : Pred výrobou okenných a dverných výplní v stavebných konštrukciách, treba zamerať skutočné rozmery otvorov na stavbe. Dodržovať normu STN 73 3134:2014-02