VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón A1

OZN.		D1	D10	D11	D12
ROZMER	DVERE	900x2100	900x2100	800x1970	800x1970
	ST. OTVOR	1100x2950	1000x2950	900x2050	900x2050
POŽ. ODOLNOSŤ					
SCHÉMA					
POPIS		DVERE EXTERIÉROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – $U_{dm} \leq 1,1$ W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka – zámok PZ – zasklenie izolačným dvojsklom čírym, bezpečnostné – s nadsvetlíkom pevne zaskleným – so samozatváračom – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové s pevným nadsvetlíkom – drevené, 2/3 presklené bezpečnostné sklo – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka v miestnosti 1.03, 2.03 kľučka /zo strany šatne/–guľa zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – dubová kôra bezpečnostné sklo – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: guľa–guľa zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – dubová kôra – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom – bezpečnostné sklo
OTVÁRANIE		L P	L P	L P	L P
POČET	1.NP	- 1	- 2	- 1	4 -
	2.NP	- -	- 2	- 1	4 -
	SPOLU	- 1	- 4	- 2	8 -
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková	drevená zárubňová pre dvere otváravé	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom poschodí odtieni/	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom poschodí odtieni/
POZNÁMKA		nadsvetlík riešiť samostatne pri každom vstupe podľa polohy nosníka napr. prídavnými profilmi rešpektovať pôvodný smer otvárania dverí			

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.		D13	D14	D15	D16
ROZMER	DVERE	800x1970	700x1970	700x1970	600x1970
	ST. OTVOR	900x2050	800x2050	800x2050	700x2050
POŽ. ODOLNOSŤ					
SCHÉMA					
POPIS		DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – dubová kôra – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom – bezpečnostné sklo	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok BB – s prahom
OTVÁRANIE		L P	L P	L P	L P
POČET	1.NP	1 2	2 1	- -	1 1
	2.NP	1 1	2 2	- 1	1 1
	SPOLU	2 3	4 3	- 1	2 2
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/
POZNÁMKA					

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.		D17	D21		
ROZMER	DVERE	600x1970	900x2100		
	ST. OTVOR	700x2050	1100x2830		
POŽ. ODOLNOSŤ					
SCHÉMA		1970 600	2830 730 2100 100 100 900 1100		
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_{gmin}=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zámok PZ – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom pevne zasklenným – so samozatváračom – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie		
OTVÁRANIE		L P	L P		
POČET	1.NP	1 –	– –		
	2.NP	– –	1 –		
	SPOLU	1 –	1 –		
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná oceľová	systémová – hliníková		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		
POZNÁMKA			nadsvetlík riešiť samostatne pri každom vstupe podla polohy nosníka napr. prídavnými profilmi rešpektovať pôvodný smer otvárania dverí		

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!