




VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – palivón A2

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K3	K4	K5
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		PLECHOVANIE ATIKY -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE VYLEZ NA STRECHU -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE KOMINA -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE PAVLAČE -lakoplastový plech 0,63mm	PLECHOVANIE STENY NAD VSTUPOM -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
M.J.		m	m	m	m	m
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	1.NP	-	-	-	6,1	-
	2.NP	-	-	-	8,4	-
	STRECHA	64,4	4,0	2,67	-	2,8
	SPOLU	64,4	4,0	2,67	14,5	2,8
POVRCH. UPRAVA		-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-lakoplastový plech 0,63mm	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!