



OZN.		D2	D3	D4	D12
ROZMER	DVERE	1100x2050	1100x2050	1350x2050	800x1970
	ST. OTVOR	1200x2650	1200x2650	1450x2650	900x2050
POŽ. ODOLNOSŤ*					
SCHÉMA					
POPIS		DVERE EXTERIÉROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, plné – $U_{gm} \leq 1,1$ W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka – zámok PZ – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom pevne zasklenným – so samozatváračom	DVERE EXTERIÉROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, so zvislým úzkym svetlíkom umiestneným na stred – $U_{gm} \leq 1,1$ W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka – zámok PZ – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom pevne zasklenným – so samozatváračom	DVERE EXTERIÉROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, so zvislými úzkymi svetlíkmi umiestnenými na stred – $U_{gm} \leq 1,1$ W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka – zámok PZ – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom pevne zasklenným – so samozatváračom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – dubová kôra – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom
OTVÁRANIE		L	L	D	L
POČET	1.NP	–	1	1	9
	2.NP	–	–	–	–
	SPOLU	1	1	1	9
		P	P	D	P
	1.NP	1	–	1	4
	2.NP	–	–	–	–
	SPOLU	1	–	1	4
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková	systémová – hliníková	systémová – hliníková	zárubňa – pôvodná oceľová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/
POZNÁMKA					

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PTM – PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!

OZN.		D13		D16		D17		D18	
ROZMER	DVERE	800x1970		600x1970		600x1970		600x1970	
	ST. OTVOR	900x2050		700x2050		700x2050		700x2050	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok BB – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné hladké – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok WC – s prahom	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	3	7	–	3	1	1	–	1
	2.NP	–	–	–	–	–	–	–	–
	SPOLU	3	7	–	3	1	1	–	1
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela – v prípade jednotlivých tried individuálne /každá v inom pastelovom odtieni/	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.		D19	D20		
ROZMER	DVERE	1000x2100	1200x2100		
	ST. OTVOR	1100x2950	1300x2750		
POŽ. ODOLNOSŤ					
SCHÉMA					
POPIS		DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové s pevným nadsvetlíkom – drevené, 2/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové s pevným nadsvetlíkom – drevené, 2/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		
OTVÁRANIE		L	P	L	P
POČET	1.NP	1	-	-	1
	2.NP	-	-	-	-
	SPOLU	1	-	-	1
ZÁRUBŇA		drevená zámková zárubňa pre dvere otváravé	drevená zámková zárubňa pre dvere otváravé		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela	zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela		
POZNÁMKA					

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!