





VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – hops. pavilón + sklad

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K3	K4	K5
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		PLECHOVANIE ATIKY -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE VZT -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE VZT -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE ROZVODNEJ SKRINE -lakoplastový plech 0,63mm	PLECHOVANIE STENY NAD VSTUPOM -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
M.J.		m	m	m		m
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	1.NP	–	–	–	m^2	–
	2.NP	–	–	–	–	–
	STRECHA	110,1	4,8	8,0	0,71	10,5
	SPOLU	110,1	4,8	8,0	0,71	10,5
POVRCH. UPRAVA		-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-lakoplastový plech 0,63mm	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – hops. pavilón + sklad

OZNACENIE NA VYKRESE		K6	K7	K8		
ROZMER TYP			333mm	DN 100mm		
SCHEMA						
POPIS		OKAPOTOVANIE LEMOVANIE -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PODOKAPOVÝ ŽLAB-POLKRUHOVÝ -s vonkajším návalkom na prednej strane žlabu -s vnutorným návalkom na zadnej strane žlabu -dodavané ako systém vrátane kotviacich hákov, žlabových rohov, žlabových čiel a kotlíkov	DAŽDOVÉ ZVODY kruhového prierezu (vrátane kotviacich objimok - každých 1000mm) (vrátane systémových prvkov)		
M.J.						
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	1.NP	m	m	m		
	2.NP	-	-	-		
	STRECHA	9,5	9,5	4,5		
	SPOLU	9,5	9,5	4,5		
POVRCH. UPRAVA		-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov		
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !		

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!