
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :

KÓTOVANIE V METROCH

UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č.
  H1.05, H1.07, H1.09

ROZMERY (mm)	600x1200 **POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU**		
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x		
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ		
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K	
	NEPRIEHĽADNÉ	-	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)	
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)	
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)	
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)	
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY		

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV			SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP
O 15	HOSPODÁRSKY PAVILÓN			
		3	-	-
				3 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA:

REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU

ST.OBJEKT:

.

STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT	DAUBNEROVÁ	

OBSAH VÝKRESU:

PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH

LIST Č. 15