VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. CZ0001-033

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku		S01 03
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4		**Isover R**
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou		Tepelná izolácia budov
4	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5		Saint - Gobain Construction Product CZ a.s. Počernická 272/96; 108 03 Praha 10 Česká republika IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2		nie je relevantná
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V.	AVCP	Systém 1 Systém 3

7 V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma (názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné).

Centrum stavebného inžinierstva as Praha, Notifikovaný orgán č 1390 vykonal určenie typu výrobku, počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a riadenie výroby podľa systému 1, priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby a vydal certifikát zhody. Akreditované skúšobné laboratóriá notifikovaného orgánu č 1390 vypracovali protokoly o skúške pre iné príslušné deklarované vlastnosti

8 Harmonizovaná norma: EN 13 162:2012

Podstatné vlastnosti	Parametre	skratka	jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	s'	MN/m^3	NPD
	Hrúbka	d_L	mm	NPD
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,038
	Hrúbka	d_N	mm	60-160
	Trieda tolerancie hrúbky	T	Class	T4
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W_p	kg/m^2	NPD
	Dlhodobá nasiakavosť	W_{lp}	kg/m^2	NPD
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	Zμ	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS	kPa	30
	Bodové zaťaženie	F_p	N	NPD
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R	$m^2 K/W$	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ	W/m K	0,038
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	1
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď technické listy na webe www.isover.cz

9 Údaj výrobku uvedený v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovaným údajom v bode 8.

Josef Diblik		Častolovice	
Meno		*Miesto*	
Manažér kvality a technológie		01.07.2013	
Funkcia	*Podpis*	*Dátum*	

ISOVER SAINT-GOBAIN

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz