STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm

STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

PRÍLOHA č.6 - SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH*
V CHARAKTERISTICKÝCH REZOCH

CHARAKTERISTICKÉ REZY SÚ VYZNAČENÉ V GRAFICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
– VÝKRESY Č. A-16, A-17, A-18

Navrhovany príklad skladby konštrukcií, v prípade použitia iných materiálov je nutné dodržať technologické a montážne postupy výrobcov.

SKLADBY	d (mm)
p1/a VSTUP DO OBJEKTU - VIĎ PRÍLOHA Č.1 / SKLADBY KONŠTR..../ PODLAHY / LIST č.1	
2A CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	100-180 mm
- PôVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
2B CHODNÍK	
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- PIESKOVÉ LôŽKO	40 mm
- ŠTRKOPIESOK (ZHUTNENÝ) S CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU	250 mm
3 ŠTRKOVÉ PLOCHY	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	150-300 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- PERLITOVÝ VANKÚŠ, OBALENÝ NETKANOU GEOTEXTÍLIOU	300-500 mm
- RASTLÝ TERÉN	
4 ŠTRKOVÉ PLOCHY (NA EXISTUJÚCOM OKAPOVOM CHODNÍKU)	
- DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK V MIN. HR. 100mm	100-200 mm
- GEOTEXTÍLIA	mm
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK	mm
- RASTLÝ TERÉN	
5 TERASY	
- KOMPOZITNÉ DOSKY (napr. TWINSON)	26 mm
- DIŠTANČNÝ A PODKLADOVÝ ROŠT S PODLOŽKAMI (napr. TWINSON)	35 mm
- VODOIZOLAČNÝ NÁTER (AQUAFIN-2K)	mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE 1% (VODOSTÁLY BETÓN MIN. HR. 3CM)	64-95 mm
- JESTVUJÚCA ŽB DOSKA, (HR. 150MM)	mm