
ZV1

OCEĽOVÝ REBRÍK - VÝLEZ NA HLAVNÚ STRECHU

SCHEMATICKÝ NÁKRES



- oceľová konštrukcia, rebrík navrhnutý podľa vzorových nákresov a v zmysle predpisov
- žiarovo zinkované prevedenie, min. 50 mikrónov,
- vybavený „výstupnou plošinou":
- navrhnutá tak, aby prekrývala oplechovanie atiky (ochrana pred jej poškodením) o výplň: pororošt (oká 30x30) - neodnímateľný, privarený k rámu
- vybavený ochranným košom

Prístupu nepovolaných osôb na rebrík bude zabránený:
- v prípade ochranného koša bude vstup uzatvárateľne zamrežovaný
- osadením visiaceho zámku
- pevne ukotvený do obvodového muriva
- ochranný koš je nutné vo vrchnej časti rozšíriť na šírku 680mm
- rebrík zhotoviť v zmysle normy STN 743282

PRVKY KONŠTRUKCIE:
- zvislé časti rebríka jakel 40x40mm
- stupne jakel 30x30mm, á=300mm
- ochranný koš pásovina š. 40mm
- vrchná nástupnica pororošt hr. 30mm

ROZMER	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ŽIAROVO POZINKOVANÝ
POČET (ks)	1
HMOTNOSŤ	98 KG

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI A ZÁSTUPCOVI INVESTORA S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!