

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Dušan Homola	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jahodník	
INVESTOR/STAVEBNÍK	Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza	
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov Ulica energetikov 242/39, Prievidza	Formát 10 x A4
		Dátum 06/2019
		Účel PSP
NÁZOV VÝKRESU	Tabuľaka Klampiarskych výrobkov	Kótovanie v MM 1:50


11

POLOŽKA	K1	K2
POPIS	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU d=100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	ZBERNÝ KOTLÍK EXCENTRICKÝ PRE ODPADOVÚ RÚRU d=120mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	360	–
MER. JEDNOTKA	m'	ks
POČET ks –	–	–
POČET ks G	–	–
POČET ks F	7,0	3
POČET ks CELKOM	**7,0**	**3**
POVRCH. ÚPRAVA	SYNTETICKÝ NÁTER	SYNTETICKÝ NÁTER
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBU URČÍ INVESTOR	FARBU URČÍ INVESTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA



PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRISPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKE PRÁCE.

POLOŽKA	K3	K4
POPIS	OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	ROHOVÁ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	473	120
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET ks G	122,5	122,5
POČET ks F	96,0	96,0
POČET ks CELKOM	**218,5**	**218,5**
POVRCH. ÚPRAVA	POPLASTOVANIE	SYNTETICKÝ NÁTER
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBU URČÍ INVESTOR	FARBU URČÍ INVESTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA


PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRISPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKE PRÁCE.

POLOŽKA	K5	K6
POPIS	VODIACA LIŠTA Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	OPLECHOVANIE TEPLENEJ IZOLÁCIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	100	250
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET ks G	122,5	122,5
POČET ks F	84	84
POČET ks CELKOM	**218,5**	**206,5**
POVRCH. ÚPRAVA	SYNTETICKÝ NÁTER	POPLASTOVANIE
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBU URČÍ INVESTOR	FARBU URČÍ INVESTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRISPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKE PRÁCE.

POLOŽKA	K7	K8
POPIS	OPLECHOVANIE TEPLENEJ IZOLÁCIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	VODIACA LIŠTA Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	555	170
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET ks G	–	–
POČET ks F	12,0	12,0
POČET ks CELKOM	**12,0**	**12,0**
POVRCH. ÚPRAVA	POPLASTOVANIE	–
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBU URČÍ INVESTOR	FARBU URČÍ INVESTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRISPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKE PRÁCE.

POLOŽKA	K9	--
POPIS	ROHOVÁ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	---
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	120	–
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET ks G	122,5	–
POČET ks F	96,0	–
POČET ks CELKOM	**218,5**	**–**
POVRCH. ÚPRAVA	POPLASTOVANIE	–
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBU URČÍ INVESTOR	FARBU URČÍ INVESTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRISPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKE PRÁCE.