



VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón 1





OZN.		D1		D2	D5	D6	
ROZMER	DVERE	1000x2050		1300x2050	1300x2050	700x2100	
	ST. OTVOR	1150x2600		1500x2700	1500x2700	800x3000	
POŽ. ODOLNOSŤ							
SCHÉMA							
POPIS		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – bezpečnostné sklo – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym, bezpečnostným – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – bezpečnostné sklo – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka na lavej strane – zasklenie izolačným dvojsklom čírym, bezpečnostným – s nadsvetlíkom – rozširujúci profil na obidvoch stranách závsov dverí š. 50mm	DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – bezpečnostné sklo – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka na pravej strane – zasklenie izolačným dvojsklom čírym, bezpečnostným – s nadsvetlíkom – rozširujúci profil na obidvoch stranách závsov dverí š. 50mm	DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 2/3 presklené, sklo bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom – s nadsvetlíkom	
OTVÁRANIE		L	P	D	D	L	P
POČET	1.NP	–	1	1	1	–	1
	2.NP	–	–	–	–	–	1
	SPOLU	–	1	1	1	–	2
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková		systémová – hliníková	systémová – hliníková	drevená obložková zárubňa pre dvere otváravé	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	dvere a zárubňa – drevený dekor, svetlý	
POZNÁMKA							

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.	D7	D11	D12	D14
ROZMER DVERE	800x1970	800x1970	800x1970	700x1970
ROZMER ST. OTVOR	900x2050	900x2050	900x2050	800x2050
POŽ. ODOLNOSŤ*				
SCHÉMA				
POPIS	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené, sklo bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: guľa–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené, sklo bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom
OTVÁRANIE	L P	L P	L P	L P
POČET 1.NP	1 -	1 4	- 3	- -
POČET 2.NP	1 -	- -	1 2	1 -
POČET SPOLU	2 -	1 4	1 5	1 -
ZÁRUBŇA	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý
POZNÁMKA				





*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!

VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón 1

OZN.		D15		D16		D17		D18	
ROZMER	DVERE	700x1970		600x1970		600x1970		900x1970	
	ST. OTVOR	800x2050		700x2050		700x2050		1000x2050	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené, sklo bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka WC zámok – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – WC IMOBILNÝ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka WC zámok – šikmé držadlá na dvernom krídle – bez prahu	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	–	1	1	–	–	1	1	–
	2.NP	–	2	1	–	–	1	1	–
	SPOLU	–	3	2	–	–	2	2	–
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – nová ocelová	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón 1

OZN.		D19		D20		D21		D22	
ROZMER	DVERE	900x1970		1000x2050		1000x1970		1000x2050	
	ST. OTVOR	1000x2050		1200x2500		1150x2050		1200x2500	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – bez prahu – obojstranne vybavené šikmými držadlami		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – jednokrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – bezpečnostné sklo – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym, bezpečnostným – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm		DVERE INTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily bez PTM – jednokrídlové dvere – bez prahu – kovanie dvere–klučka–klučka – zasklenie jednoduchým zasklením čírym sklo bezpečnostné – so samozatváračom		DVERE INTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily bez PTM – jednokrídlové dvere – bez prahu – kovanie dvere–klučka–klučka – zasklenie jednoduchým zasklením čírym sklo bezpečnostné – so samozatváračom	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	1	–	–	–	1	–	–	–
	2.NP	1	–	1	–	–	–	–	1
	SPOLU	2	–	1	–	1	–	–	1
ZÁRUBŇA		zárubňa – nová ocelová		systémová – hliníková		systémová – hliníková		systémová – hliníková	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!