



VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – palivón 2





OZN.		D1		D6		D7		D11	
ROZMER	DVERE	1000x2050		700x2100		800x1970		800x1970	
	ST. OTVOR	1200x2650		800x3000		900x2050		900x2050	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – sklo bezpečnostné – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 2/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – sklo číre bezpečnostné – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom – s nadsvetlíkom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – sklo číre bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: gula–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	1	1	1	1	1	1	4	5
	2.NP	–	–	1	1	1	1	4	5
	SPOLU	1	1	2	2	2	2	8	10
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková		drevená obložková zárubňa pre dvere otváravé		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		dvere a zárubňa – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!

OZN.		D12	D14	D15	D16
ROZMER	DVERE	800x1970	700x1970	700x1970	600x1970
	ST. OTVOR	900x2050	800x2050	800x2050	700x2050
POŽ. ODOLNOSŤ					
SCHÉMA					
POPIS		DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – sklo číre bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – sklo číre bezpečnostné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIÉROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom
OTVÁRANIE		L P	L P	L P	L P
POČET	1.NP	3 3	- -	2 2	1 1
	2.NP	2 2	1 1	2 2	1 1
	SPOLU	5 5	1 1	4 4	2 2
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná oceľová		zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý
POZNÁMKA					

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAŤ S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – palivón 2

OZN.		D17		D18		D19		D20	
ROZMER	DVERE	600x1970		900x1970		900x1970		1000x2050	
	ST. OTVOR	700x2050		1000x2050		1000x2050		1200x2500	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka WC zámok – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – WC IMOBILNÝ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka WC zámok – šikmé držadlá na dvernom krídle – bez prahu		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – bez prahu – obojstranne vybavené šikmými držadlami		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K, sklo bezpečnostné – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	1	1	1	1	1	1	-	-
	2.NP	1	1	1	1	1	1	1	1
	SPOLU	2	2	2	2	2	2	1	1
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – nová ocelová		zárubňa – nová ocelová		systémová – hliníková	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – farba biela		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.	D21	D22		
ROZMER DVERE	1000x1970	1000x2050		
ROZMER ST. OTVOR	1150x2050	1200x2500		
POŽ. ODOLNOSŤ				
SCHÉMA				
POPIS	DVERE INTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily bez PTM – jednokrídlové dvere – bez prahu – kovanie dvere–klučka–klučka – zasklenie jednoduchým zasklením čírym – sklo bezpečnostné – so samozatváračom	DVERE INTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily bez PTM – jednokrídlové dvere – bez prahu – kovanie dvere–klučka–klučka – zasklenie jednoduchým zasklením čírym – sklo bezpečnostné – so samozatváračom		
OTVÁRANIE	L / P	L / P		
POČET 1.NP	1 / 1	– / –		
POČET 2.NP	1 / 1	1 / 1		
POČET SPOLU	2 / 2	1 / 1		
ZÁRUBŇA	systémová – hliníková	systémová – hliníková		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		
POZNÁMKA				

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!