








VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K3	K4	K5
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		OPLECHOVANIE ATIKY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE VETRACEJ ŠACHTY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OKAPOTOVANIE LEMOVANIE –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE ATIKY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE ATIKA –STENA –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
M.J.		m	m	m	m	m
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	2.NP	–	–	–	–	–
	STRECHA	65,4	7,6	13,8	11,9	7,7
	SPOLU	65,4	7,6	13,8	11,9	7,7
POVRCH. UPRAVA		–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE	K6	K7	K8	K9	K10
ROZMER TYP		Rozmer 100x100mm			
SCHEMA					
POPIS	ŽLAB-HRANATY - rozmer 100x65mm (vrátane systémových prvkov)	DAŽDOVY ZVOD štvorcového prierezu (vrátane kotviacich objímok - každých 1000mm) (vrátane systémových prvkov)	OPLECHOVANIE MARKIZY -lakoplastový plech 0,63mm	OPLECHOVANIE MARKIZY -lakoplastový plech 0,63mm	OPLECHOVANIE SOKLA -lakoplastový plech 0,63mm
M.J.	m	m	m^2	m	m
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA – 2.NP	-	-	-	22,2	23,3
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA – STRECHA	14,0	7,0	3,2	-	-
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA – SPOLU	14,0	7,0	3.2	22,2	23,3
POVRCH. UPRAVA	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov farba RAL 9006	-lakoplastový plech 0,63mm vrátane všetkých pripevňovacích prvkov farba RAL 9006	-lakoplastový plech 0,63mm	-lakoplastový plech 0,63mm	-lakoplastový plech 0,63mm
POZNAMKA	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!