

VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – palivón 2

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K9		
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		OPLECHOVANIE ATIKY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE VETRACEJ ŠACHTY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE MARKIZY –lakoplastový plech 0,63mm		
M.J.		m	m	m		
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	2.NP	–	–	23,5		
	STRECHA	101,5	10,2	–		
	SPOLU	101,5	10,2	23,5		
POVRCH. UPRAVA		–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–lakoplastový plech 0,63mm		
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !		

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!