



OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	02	03
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5350x2650	5350x2050
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP,2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	2	2	———	———	8	8
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	04	05
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	3250x2050	1450x2650
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	2	2	———	———	2	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU



OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	06	07
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	900x3000	1200x2100
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP ,2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – biely, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – rozširujúci profil 100mm z hornej strany	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – v miestnosti 1.14, 1.32, 2.14, 2.31 prípravňa sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	8	8	———	———	12	12

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien v miestnostiach 1.09, 1.10, 1.28, 1.27, 2.09, 2.10, 2.26, 2.27 – spodnú vetračku opatriť nepriehladnou fóliou

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!



* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	08	09
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1300x2100	2325x2100
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP ,2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	4	4	———	———	4	4
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	010	013
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5300x1750	850x850
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	4	4	———	———	4	4
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				jednoduché zasklenie – číre sklo			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	014	015
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1150x750	900x900
UMIESTNENIE	2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	2	2	———	———	4	4
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie – číre sklo				jednoduché zasklenie – číre sklo			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU