


VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – hosp. pavilón

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K5		
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		OPLECHOVANIE ATIKY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE VETRACEJ ŠACHTY –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	OPLECHOVANIE ATIKA –STENA –pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov		
M.J.		m	m	m		
POCET KUSOV, resp. DLŽKA	1.NP	–	–	–		
	STRECHA	70,5	5,3	6,8		
	SPOLU	70,5	5,3	6,8		
POVRCH. UPRAVA		–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	–pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov		
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !		

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!